

WARMLUFT-TROCKENZENTRIFUGE



Die sanfte Trocknung
durch geregelte
Anlaufgeschwindigkeit



POLYSERVICE
PRÄZISION, DIE VEREDELT

POLYSERVICE AG
Lengnaustrasse 6
CH - 2543 Lengnau
Tel. +41 (0)32 653 04 44
Fax +41 (0)32 652 86 46
www.polyservice.ch

BESONDERE MERKMALE DER POLYAIR

POLYAIR



- keine Verletzungen des Stückgutes durch geregelte Anlauf- und Bremsgeschwindigkeiten
- keine Deformationen von Präzisionsteilen durch 5 vorwählbare Drehzahlen (200–1000 U/Min.)
- Fleckenfreie Trocknung durch optimale Umwälzung der Warmluft in der Bearbeitungszone
- Vibrationsdämpfende Aufhängung des Rotors – keine Bodenverankerung notwendig
- Temperatur der internen Heizung individuell einstellbar mittels Thermostat (20–100 C°)
- Automatische Deckelöffnung nach abgelaufener Arbeitszeit

Technische Daten

Max. Beschickung	50 kg
Drehzahlen	200/400/600/800/1000 1/min
Elektr. Anschluss	400 VAC/50 Hz
Absicherung	16 A
Leistung	6 kW
Abmessung (B × T × H)	710 × 970 × 950/1195 mm
Gewicht	335 kg

Zubehör POLYAIR



Standardkorb

Einsatzkorb aus Lochblech, verzinkt, Perforation \varnothing 2 mm



Sterneinsatz 4-teilig

Sterneinsatzgestell 4-teilig; 4 Stützkörbe \varnothing 140 mm aus Lochblech, verzinkt, Perforation \varnothing 2 mm; 4 Feineinsatzkörbe \varnothing 140 mm, aus Edeldahlstahlgewebe, Perforation 0.36×0.20 mm



Sterneinsatz 6-teilig

Sterneinsatzgestell 6-teilig; 6 Stützkörbe \varnothing 100 mm aus Lochblech, verzinkt, Perforation \varnothing 2 mm; 6 Feineinsatzkörbe \varnothing 100 mm, aus Edeldahlstahlgewebe, Perforation 0.36×0.20 mm